



Shell Advance 4T AX5 20W-50 (SL/MA2)

Aceite premium mineral para motores 4 tiempos de moto

Shell Advance 4T AX5 es nuestro aceite convencional para motores 4 tiempos de moto. Está formulado con bases minerales premium y aditivos específicos para moto con tecnología de Limpieza Activa. Los agentes únicos de los aditivos de Limpieza Activa ayudan a limpiar y mantener limpio el motor. Un motor limpio ayuda a entregar mejor eficiencia, rendimiento y protección.

El aceite para motores 4 tiempos de moto Shell Advance 4T AX5 cumple los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motos.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Rendimiento, Características & Ventajas

- Mantiene el motor más limpio
- Reducción de ruidos del motor y vibraciones
- Suave acople del embrague

Tecnología:

La tecnología Shell Limpieza Activa ayuda a prevenir que partículas de suciedad se junten formando depósitos.

Aplicaciones principales

Motores convencionales de moto 4 tiempos refrigerados por aire y agua, con cajas integrales y embragues húmedos.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- API SL
- JASO MA2

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de equipos, por favor consultar a su representante técnico local de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Advance 4T AX5 20W-50 (SL/MA2)
Grado viscosidad SAE				20W-50
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	876
Viscosidad cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	150.0
Viscosidad cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	18.3
Índice de viscosidad			ASTM D2270	136
Punto de inflamación			ASTM D92	242
Punto de escurrimiento			ASTM D97	-36

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

Seguridad, higiene y medio ambiente

▪ Salud y seguridad

Shell Advance 4T AX5 improbablemente presente riesgo significativo para la seguridad o para la salud cuando es adecuadamente utilizado para la aplicación recomendada y se mantengan buenas prácticas de higiene personal.

Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables cuando manipule aceite usado. Si hay contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre salud y seguridad se encuentra disponible en la hoja de seguridad correspondiente (SDS), que puede ser obtenida en <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el medioambiente**

Llevar el aceite usado a un punto de disposición autorizado. No arrojarlo a drenajes, suelo o agua.

Información adicional

- **Consejo**

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell