



Shell Advance 4T Ultra 10W-40

Aceite de motor 100% sintético para motos 4 tiempos

Shell Advance 4T Ultra con tecnología PurePlus, es nuestro aceite tope de gama para motores 4 tiempos de motos. La tecnología PurePlus patentada por Shell convierte gas natural puro en claras bases lubricantes virtualmente libres de impurezas del petróleo crudo, que son el punto de partida en la mayoría de los aceites sintéticos para motos. El aceite 100% sintético Shell Advance 4T Ultra está hecho de esta pura y clara base lubricante, combinada con un paquete de aditivos específico para motos, con la única tecnología de Limpieza Activa. Ayuda a limpiar y mantener limpio el motor. Un motor limpio ayuda a entregar mejor eficiencia, rendimiento y protección.

Shell Advance 4T Ultra ha sido probado en carreras y avalado por los fabricantes líderes de motos. El producto supera los requerimientos de todos los fabricantes de motos.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performance, Características & Ventajas

Tecnología:

La tecnología Shell PurePlus convierte el gas natural en bases lubricantes claras virtualmente libres de impurezas del petróleo crudo. La tecnología Shell Limpieza Activa ayuda a prevenir que partículas de polvo se junten formando depósitos.

- Mantiene el motor más limpio
- Entrega de potencia más eficiente y respuesta mejorada
- Reducción de ruidos del motor y vibraciones
- Protege y prolonga la vida del motor


Motores de motos de alto rendimiento de 4 tiempos refrigerados por aire y agua, incluyendo motos de carreras y motos con cajas integrales y embragues húmedos.

Specifications, Aprobaciones & Recomendaciones

- API SN
- JASO MA2

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de equipos, por favor consultar a su representante técnico local de Shell.

Aplicaciones principales



Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Advance 4T Ultra 10W-40
Viscosidad cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	90.2
Viscosidad cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.2
Índice de viscosidad			ASTM D2270	163
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	858
Punto de inflamación (COC)		°C	ASTM D92	230
Punto de escurrimiento		°C	ASTM D97	-33

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

Seguridad, higiene y medio ambiente

▪ Salud y seguridad

Shell Advance 4T Ultra 10W-40 improbablemente presente riesgo significativo para la seguridad o para la salud cuando es adecuadamente utilizado para la aplicación recomendada y se mantengan buenas prácticas de higiene personal.

Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables cuando manipule aceite usado. Si hay contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre salud y seguridad se encuentra disponible en la hoja de seguridad correspondiente (SDS), que puede ser obtenida en <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteja el medioambiente

Llevar el aceite usado a un punto de disposición autorizado. No arrojarlo a drenajes, suelo o agua.

Información adicional

▪ Consejo

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell.